

Beta è una macchina con un piano a formato fisso, progettata per piegare biancheria come tovaglioli, federe, asciugamani e ospiti. Può essere posta all'uscita di un mangano, dietro ad altre piegatrici, a nastri di trasporto oppure utilizzata manualmente, appoggiando i capi stirati direttamente sul nastro di introduzione.

Beta è una macchina con un'elevata velocità di piegatura, utile alle lavanderie che operano con grandi quantità di biancheria.

Il pannello comandi touchscreen permette all'operatore di modificare i parametri e i programmi di lavoro in modo facile e intuitivo.

Caratteristiche

- Piano con formato fisso
- Piegatrice per tovaglioli, federe, asciugamani e ospiti
- Nastro di ingresso ad altezza regolabile per una migliore posizione di lavoro
- Produzione oraria fino a 1200 capi/h
- Disponibile in più versioni, con formati finali diversi (600, 600 P4, 700, 700 P4, 1000)
- Beta P4 con possibilità di avere il formato finale rettangolare (piega alla francese)
- Beta RUN con possibilità di piegare anche i runner
- Beta PLUS con autocentratura automatica
- Pannello touchscreen dal quale è possibile modificare i parametri e i programmi di lavoro

Opzioni

- Pannello operatore all'ingresso della linea di stiro per cambio programmi
- Nastro di ritorno pile verso l'operatore
- Altri formati finali diversi da quelli standard
- Porta Ethernet per elaborazione dati di produzione e gestione teleassistenza in linea con la direttiva Industria 4.0
- Verniciatura RAL diversa da quella di serie

Teamwork

- Piegalezuola Alfa
- Introduttore Tau
- Può essere utilizzata in linea con il mangano
- Può essere utilizzata con inserimento manuale diretto
- Può essere collegata a linee di scarico pile verso imbustatrici automatiche





Formati finali standard

Versione	Formato finale	Formato Finale "P4"
Beta 600	200x200 mm	200 X 340
Beta 700	240x240 mm	240 X 340
Beta 1000	350x350 mm	—

Sono disponibili su richiesta formati diversi da quelli standard



Tipi di pieghe

Tipo di biancherie	Nr. pieghe	Formato finale	
Tovagliolo	4 pieghe: 2 longitudinali a 1/3 + 2 trasversali a 1/3	Quadrato	
Federa Asciugamano Ospite	3 pieghe: 2 longitudinali a 1/3 + 1 trasversali a metà	Rettangolare	
Federa Asciugamano	4 pieghe (piega alla francese): 2 longitudinali a 1/3 + 2 trasversali alla misura desiderata	"P4" Rettangolare	
Ospite	2 pieghe a metà	1/4 della misura del capo	

Versioni

Versione macchina	Misure max biancheria	Tipo di biancheria	Nr. pieghe	Formato finale
Beta 600	580x1000 mm	Tovagliolo	4	200x200 mm
		Federa/asciugamano	3	200x500 mm*
		Ospite	2	1/4 della misura del capo
Beta 600-P4	580x1000 mm	Tovagliolo	4	200x200 mm
		Ospite	2	1/4 della misura del capo
		Federa/asciugamano	3	200x500 mm*
		Federa/asciugamano	4	200x340 mm
		Tovagliolo	4	240x240 mm
Beta 700	700x1000 mm	Federa/asciugamano	3	240x500 mm*
		Ospite	2	1/4 della misura del capo
		Tovagliolo	4	240x240 mm
Beta 700 lunghezza P4	700x1000 mm	Ospite	2	1/4 della misura del capo
		Federa/asciugamano	3	240x500 mm*
		Federa/asciugamano	4	240x340 mm
		Tovagliolo	2	1/4 della misura del capo
Beta 1000	1000x1000 mm	Federa/asciugamano	3	350x350 mm
		Ospite	2	1/4 della misura del capo

* Con 3 pieghe il formato lunghezza, è uguale a 1/2 del pezzo, 500 mm si riferisce alla misura massima disponibile

Dati Tecnici

	Beta 600 / Beta 600 P4	Beta 700 / Beta 700 P4	Beta 1000
Produzione oraria	Fino a 1200 capi/ora	Fino a 1200 capi/ora	Fino a 1000 capi/ora
Peso	350 kg	400 kg	430 kg
Larghezza di lavoro	550 mm	700 mm	1000 mm
Larghezza max	580 mm	730 mm	1030 mm
Profondità max	4200 mm	4200 mm	4200 mm
Altezza di lavoro min-max	920 mm - 1380mm	920 mm - 1380mm	920 mm - 1380mm
Altezza max	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Velocità nastri di piegatura	Da 40 a 55 m/min	Da 40 a 55 m/min	Da 40 a 55 m/min
Consumo aria (a max produzione)	60 NL/min	60 NL/min	60 NL/min
Alimentazione elettrica	3 Fasi+T 400V 50 Hz	3 Fasi+T 400V 50 Hz	3 Fasi+T 400V 50 Hz
Potenza installata	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Potenza media di consumo	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Pressione in linea	7 - 10 bar	7 - 10 bar	7 - 10 bar
Pressione di lavoro pieghe	3 bar	3 bar	3 bar
Pressione di lavoro impilamento	6 bar	6 bar	6 bar

